

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	FICHA TECNICA: PEGANTE CASCOL 64 – 4083, PARA ETIQUETA			
	Código DOCC20	Versión 02	Fecha vigencia Octubre 18 de 2016	Página 1 de 2

1. **REFERENCIA:** Pegante cascol 64 – 4083.

2. **DEFINICIÓN:** Adhesivo elaborado a base de caseínas reforzadas con polímeros, empleado para el etiquetado de envases de vidrio en máquinas de alta velocidad.

3. **IMPACTO:** Alto.

4. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS		
PROPIEDADES	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
Color	-	Ámbar
Concentración	%	36 - 39
Viscosidad Brookfield 20 °C	cP	100.000 -140.000
pH	-	7.5 - 8.5
Densidad	g/cm ³	1.09 ± 0.02
Inflamabilidad	-	No
Toxicidad	-	No
Diluyente	-	Agua
Peso por galón	Kg.	4.12 aprox.
Película: Rígida, lavable con agua		

CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Posee un tack inicial alto que es el que permite que sea utilizado en líneas de etiquetado de alta velocidad. - No presenta desperdicios por salpique tanto por su formulación como por su misma viscosidad. - Es fácilmente lavable en agua por lo que es ideal para ser utilizado en envases retornables. - Reduce los costos de lavado de las máquinas etiquetadoras. - Posee una buena adhesión en envases ligeramente húmedos.
------------------------	---

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO: Profesional Universitario grado 02 Control de calidad.	CARGO: Profesional Universitario grado 02 Control de calidad.	CARGO: Gerente.